

RADDRIZZATORI PER FRENI ELETTROMAGNETICI PWR2008 - CARATTERISTICHE

PWR2008/1	Raddrizzatore semionda con interruttore statico e spunto iniziale
PWR2008/2	Raddrizzatore semionda con interruttore statico
PWR2008/3	Raddrizzatore semionda con spunto iniziale
PWR2008/4	Raddrizzatore onda intera con interruttore statico

PWR2008/1 Raddrizzatore semionda con interruttore statico e spunto iniziale

Tensione di ingresso [Vac]	Tensione di uscita [Vcc]	Corrente max. di uscita [A]	Colore etichetta	Codice prodotto
24	10	3	VERDE	PWR2008/1-24
48	21	3	VERDE	PWR2008/1-48
60	27	3	VERDE	PWR2008/1-60
75	34	3	VERDE	PWR2008/1-75
110	50	3	BIANCO	PWR2008/1-110
230	103	3	BIANCO	PWR2008/1-230
da 400 a 460	da 180 a 207	3	BIANCO	PWR2008/1-400
510	230	3	GIALLO	PWR2008/1-510
da 600 a 690	da 270 a 310	3	ROSSO	PWR2008/1-600

PWR2008/2 Raddrizzatore semionda con interruttore statico

Tensione di ingresso [Vac]	Tensione di uscita [Vcc]	Corrente max. di uscita [A]	Colore etichetta	Codice prodotto
24	10	3	VERDE	PWR2008/2-24
48	21	3	VERDE	PWR2008/2-48
60	27	3	VERDE	PWR2008/2-60
75	34	3	VERDE	PWR2008/2-75
110	50	3	BIANCO	PWR2008/2-110
230	103	3	BIANCO	PWR2008/2-230
da 400 a 460	da 180 a 207	3	BIANCO	PWR2008/2-400
510	230	3	GIALLO	PWR2008/2-510
da 600 a 690	da 270 a 310	3	ROSSO	PWR2008/2-600

PWR2008/3 Raddrizzatore semionda con spunto iniziale

Tensione di ingresso [Vac]	Tensione di uscita [Vcc]	Corrente max. di uscita [A]	Colore etichetta	Codice prodotto
da 24 a 48	da 10 a 21	3	VERDE	PWR2008/3-24
da 60 a 110	da 27 a 50	3	VERDE	PWR2008/3-60
da 110 a 460	da 50 a 207	3	BIANCO	PWR2008/3-110
510	230	3	GIALLO	PWR2008/3-510
da 600 a 690	da 270 a 310	3	ROSSO	PWR2008/3-600

PWR2008/4 Raddrizzatore onda intera con interruttore statico

Tensione di ingresso [Vac]	Tensione di uscita [Vcc]	Corrente max. di uscita [A]	Colore etichetta	Codice prodotto
24	22	3	VERDE	PWR2008/4-24
48	43	3	VERDE	PWR2008/4-48
60	54	3	VERDE	PWR2008/4-60
75	67	3	VERDE	PWR2008/4-75
110	99	3	BIANCO	PWR2008/4-110
230	207	3	BIANCO	PWR2008/4-230
da 400 a 460	da 360 a 414	3	BIANCO	PWR2008/4-400
510	460	3	GIALLO	PWR2008/4-510
da 600 a 690	da 540 a 621	3	ROSSO	PWR2008/4-600