

**RADDRIZZATORI PER FRENI ELETTROMAGNETICI WR2008 - CARATTERISTICHE**

<b>WR2008/1</b>	<b>Raddrizzatore semionda con interruttore statico e spunto iniziale</b>
<b>WR2008/2</b>	<b>Raddrizzatore semionda con interruttore statico</b>
<b>WR2008/3</b>	<b>Raddrizzatore semionda con spunto iniziale</b>
<b>WR2008/4</b>	<b>Raddrizzatore onda intera con interruttore statico</b>

**WR2008/1 Raddrizzatore semionda con interruttore statico e spunto iniziale**

Tensione di ingresso [Vac]	Tensione di uscita [Vcc]	Corrente max. di uscita [A]	Colore etichetta	Codice prodotto
24	10	1,25	VERDE	WR2008/1-24
48	21	1,25	VERDE	WR2008/1-48
60	27	1,25	VERDE	WR2008/1-60
75	34	1,25	VERDE	WR2008/1-75
110	50	1,25	BIANCO	WR2008/1-110
230	103	1,25	BIANCO	WR2008/1-230
da 400 a 460	da 180 a 207	1,25	BIANCO	WR2008/1-400
510	230	1,25	GIALLO	WR2008/1-510
da 600 a 690	da 270 a 310	1,25	ROSSO	WR2008/1-600

**WR2008/2 Raddrizzatore semionda con interruttore statico**

Tensione di ingresso [Vac]	Tensione di uscita [Vcc]	Corrente max. di uscita [A]	Colore etichetta	Codice prodotto
24	10	1,25	VERDE	WR2008/2-24
48	21	1,25	VERDE	WR2008/2-48
60	27	1,25	VERDE	WR2008/2-60
75	34	1,25	VERDE	WR2008/2-75
110	50	1,25	BIANCO	WR2008/2-110
230	103	1,25	BIANCO	WR2008/2-230
da 400 a 460	da 180 a 207	1,25	BIANCO	WR2008/2-400
510	230	1,25	GIALLO	WR2008/2-510
da 600 a 690	da 270 a 310	1,25	ROSSO	WR2008/2-600

**WR2008/3 Raddrizzatore semionda con spunto iniziale**

Tensione di ingresso [Vac]	Tensione di uscita [Vcc]	Corrente max. di uscita [A]	Colore etichetta	Codice prodotto
da 24 a 48	da 10 a 21	1,25	VERDE	WR2008/3-24
da 60 a 110	da 27 a 50	1,25	VERDE	WR2008/3-60
da 110 a 460	da 50 a 207	1,25	BIANCO	WR2008/3-110
510	230	1,25	GIALLO	WR2008/3-510
da 600 a 690	da 270 a 310	1,25	ROSSO	WR2008/3-600

**WR2008/4 Raddrizzatore onda intera con interruttore statico**

Tensione di ingresso [Vac]	Tensione di uscita [Vcc]	Corrente max. di uscita [A]	Colore etichetta	Codice prodotto
24	22	1,25	VERDE	WR2008/4-24
48	43	1,25	VERDE	WR2008/4-48
60	54	1,25	VERDE	WR2008/4-60
75	67	1,25	VERDE	WR2008/4-75
110	99	1,25	BIANCO	WR2008/4-110
230	207	1,25	BIANCO	WR2008/4-230
da 400 a 460	da 360 a 414	1,25	BIANCO	WR2008/4-400
510	460	1,25	GIALLO	WR2008/4-510
da 600 a 690	da 540 a 621	1,25	ROSSO	WR2008/4-600